



cemfloor REH

*La sous couche technique  
de mise à niveau*

## cemfloor REH *La chape de ravaillage*

Fluide et autonivelante, la chape de ravaillage Cemfloor permet de réaliser des surfaces importantes avec une faible pénibilité de mise en œuvre et un haut rendement d'application

### LE + PRODUITS

Solution rapide et efficace pour la mise à niveau des sols en neuf et rénovation

Pompage et mise en œuvre identique à une chape fluide


Séchage rapide 1 jour par cm d'épaisseur

### Les domaines d'application



■ La chape autonivelante Cemfloor ravaillage est un ouvrage technique sous chape destiné à enrober les gaines au sol et donner l'horizontalité au support

■ Cemfloor ravaillage facilite le réglage précis de la côte de niveau afin de maîtriser l'épaisseur constante de la chape de finition sur isolant ou film polyéthylène



■ Cemfloor ravaillage permet le respect des tolérances de planimétrie imposées par le DTU 52,10 pour la pose des isolants sous chapes

■ La chape de ravaillage autonivelante est indispensable avant la pose d'un système de plancher chauffant pour en garantir le bon fonctionnement



■ Réglage fin des niveaux finis grâce à la formulation "sans ressuage" qui permet de garantir un volume standard de chape fluide de finition

■ Modularité de la formulation selon le classement UPEC des locaux Version allégée Cemfloor ravaillage Light avec billes de polystyrène

Facile à fabriquer, facile  
à livrer, facile à pomper,  
**CEMFLOOR**  
le confort pour tous,  
tous les jours

Moins de SAV, moins de  
pénibilité, plus de  
rendement  
**CEMFLOOR REH**  
le JOKER simplicité

Les spécialistes  
Applicateur agréé  
**cemfloor**  
chapes fluides ciment  
Retrouvez-nous sur  
[www.cemexa.fr](http://www.cemexa.fr)

100% French Tech,  
100% exclusive,  
100% CEMEXA  
C'est notre Technologie,  
elle existe pour vous



## Les données techniques

Résistances mécaniques non imposées par la norme

Pose directe de revêtement formellement interdite

Épaisseur maximum 6 cm selon DTU 26-2

CEMFLOOR REH ne fait pas l'objet d'un Avis Technique

Densité à l'état sec 18 kg/cm/m<sup>2</sup>

Chape de ravaillage destinée aux locaux  
P2, P3, P4, P4s

Productivité 200 m<sup>2</sup>/heure ou 1500 m<sup>2</sup>/jour


Carte de nos implantations [www.cemexa.fr](http://www.cemexa.fr)



La chape **cemfloor** C20

La chape **cemfloor** HPC

La chape **cemfloor** REH



Chape fluide  
CEMFLOOR Ravaillage  
Support béton



Retrouvez toutes nos chapes sur  
[www.cemexa.fr](http://www.cemexa.fr)

Trouvez les avis techniques sur  
[www.CCFAT.fr](http://www.CCFAT.fr)



CEMEXA TECHNOLOGIES - ZI des Eoliennes - 2130 Avenue des Eoliennes - 26290 DONZERE  
Tél : 33(0)4 75 46 43 16 - Fax : 33(0)4 75 46 83 88 - [contact@cemexa.fr](mailto:contact@cemexa.fr)